



SIRKELSAGBLADER

Luna
TOOLS



SILENT

- ▶ Battery Ready – optimal ytelse, også for batterimaskiner
- ▶ Hardmetalltenner for lang levetid
- ▶ Luna Tools Silent-teknikk for mindre vibrasjoner og stillere gange

Sirkelsagblader for yrkesmessig bruk med lyddeppe laserspor i stambladet. Tynnere stamblad som både passer batterimaskiner og elektriske maskiner. Finnes for de fleste håndsirkelsager som finnes på markedet. Sagbladet har beskyttelsestenger for sikrere saging. Tenner i hardmetall. For bearbeiding av tre, sponplater og kryssfiner.



ARTNR	NOBB NR	Ø	Ø HULL	SPOR-BREDDJE	KLINGE-MIDJE	TENNER	FRONT-VINKEL
277600102	56930822	160 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 st	6°
277600128	56930837	165 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 st	8°
277600201	56930841	165 mm	30 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 st	8°
277600300	56930860	216 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	64 st	-5° NEG
277600409	56930856	216 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	48 st	-5° NEG
277600417	56930803	165 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	24 st	20°
277600508	56930818	165 mm	30 mm	2.2 mm	1.3 mm	24 st	20°

FIBRE CEMENT

TIPS!

- Tannantallet bestemmes av det materialet man skal sage i. Generelt gjelder at tynt materiale bør sages med tetsittende tenner (høyt tannantall).

- ▶ Slitesterkt sagblad med tenner i PCD
- ▶ Battery Ready – optimal ytelse, også for batterimaskiner
- ▶ Rask



Sagblader utformet for å kappe i fibercement. Med flate av diamant på tennene. Tenner i PCD. 48 tenner.

ARTNR	NOBB NR	Ø	Ø HULL	SPOR BREDE	KLINGEMIDJE	FRONTVINKEL
279830103	56930875	160 mm	20 mm	1.8 mm	1.3 mm	10°
279830202	56930886	165 mm	20 mm	1.8 mm	1.3 mm	10°



CONSTRUCTION

- ▶ Med beskyttelsestener for sikrere saging
- ▶ Rask



Sirkelsagblad med hardmetalltenner for kapping og kløyving av alle typer tre-materialer, samt saging i ulike former platematerialer. Laget med herdet stamblad og høyt stilte kvalitetskrav for yrkesmessig bruk. Sagbladet kan slipes om flere ganger. Utformet med beskyttelsestener for sikrere saging. Ø hull: 30mm.

ARTNR	NOBB NR	Ø	SPORBREDDE	KLINGEMIDJE	TENNER	FRONTVINKEL
280910308	56930894	300 mm	2.8 mm	2.8 mm	36 st	20°
280910407	56930905	300 mm	2.8 mm	2.8 mm	60 st	-5° NEG
280910803	56930913	400 mm	3.2 mm	3.2 mm	48 st	20°
280910902	56930924	400 mm	3.2 mm	3.2 mm	40 st	20°

LUNA GROUP

Postboks 601, 1411 Kolbotn

Tlf. 64 85 75 00

kundesenter@luna.no